



## Ficha técnica

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Medidores trifásicos                     | 10 circuitos trifásicos más neutro y tierra.                |
| Medidores monofásicos                    | 30 circuitos monofásicos más neutro y tierra.               |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 50x40x20 cm Nominales.                                      |
| Terminales para acometida                | Una por fase en extremos de barras.                         |
| Alimentación                             | 300 A rcm nominales por fase.<br>3 fases + neutro + tierra. |
| Corriente de Derivaciones                | 30 A (rcm) por circuito.                                    |
| Corriente de Falla Momentánea            | 6,000 A pico.                                               |
| Tensión de Operaciones                   | 120 / 240 Vca. Nominales.                                   |

## Características Generales

- Fabricada en acero al carbón o acero inoxidable calibre 18.
- Pintura electrostática horneada (color gris ral 7035).
- Incluye aisladores de resina epóxica.
- Cerradura tipo doble bit.
- Sello de espuma de poliuretano.
- Incluye porta candado.

## Garantía

Las características de diseño y construcción de nuestros productos, permiten cumplir con todos los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones de CFE y también las normas nacionales, como la norma NOM - 003 - SCFI que se evalúa según la norma NMX - J - 515 - ANCE.

